

## OTTE 4-fach/8-fach Boden mit integrierter Gummilauffläche

(zum Gebrauchsmuster angemeldet)

### PRODUKTSPEZIFISCHE DATEN:

- Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe
- wahlweise mit einer oder zwei Vertiefungen für Gummieinlage
- klauenfreundlich und trittsicher
- vorgegebene Laufwege (Gummi) u. gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)
- gefertigt nach DIN EN 12737
- Betonfestigkeit C 40/50
- Belastbarkeit:
  - 825 kg Tiergewicht
  - befahrbar bis 6 to. Gesamtgewicht (entspricht 3 to.-Achslast)
  - befahrbar bis 8 to. Gesamtgewicht (entspricht 4 to.-Achslast)

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

#### Abmessungen der Betonelemente

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Länge:         | 150 - 400 cm                     |
| Breite:        | 4-fach = 60 cm   8-fach = 120 cm |
| Höhe:          | 18 cm                            |
| Spaltenbreite: | 3,5 cm                           |

#### Abmessungen der Gummimatten

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 0,60 m |
| Höhe:   | 24 mm  |



**OTTE BETON GmbH**

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU