

## **OTTE 4-fach/8-fach Boden mit integrierter Gummilaufffläche**

(zum Gebrauchsmuster angemeldet)

### **PRODUKTSPEZIFISCHE DATEN:**

- Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe
- wahlweise mit einer oder zwei Vertiefungen für Gummieinlage
- klauenfreundlich und trittsicher
- vorgegebene Laufwege (Gummi) u. gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)
- gefertigt nach DIN EN 12737
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
  - **825 kg Tiergewicht**
  - **befahrbar bis 6 to. Gesamtgewicht (entspricht 3 to.-Achslast)**
  - **befahrbar bis 8 to. Gesamtgewicht (entspricht 4 to.-Achslast)**

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

#### **Abmessungen der Betonelemente**

Länge:	150 - 400 cm
Breite:	4-fach = 60 cm   8-fach = 120 cm
Höhe:	18 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm

#### **Abmessungen der Gummimatten**

Breite:	0,60 m
Höhe:	24 mm



**OTTE BETON GmbH**

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU