8-fach Spaltenboden 120/16 und 120/18

DIN 1045-1
DIN EN 206-1
DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

OTTE 8-fach Spaltenboden für Großvieh

Otte 8-fach Spaltenboden für Sicherheit und Sauberkeit in der Großviehhaltung.

- **einfache Verlegung**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
  - ➥ **825 kg Tiergewicht**
  - ➥ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast)**
  - ➥ **bis 8 to. Gesamtgewicht (entspr. 4 to. Achslast) - Bauhöhe 18 cm**
  - ➥ **für Gummiauflage geeignet**

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

Spaltenboden im Kantenbereich gefast!

Abmessungen 16 cm Höhe	
Länge:	150 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	120 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm bzw. 4,0 cm (für Gummiauflage)
Gewicht:	235 kg/m²
Auflager:	12 cm

Abmessungen 18 cm Höhe	
Länge:	150 - 400 cm (alle 10 cm)
Breite:	120 cm
Höhe:	18 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm bzw. 4,0 cm (für Gummiauflage)
Gewicht:	266 kg/m²
Auflager:	12 cm

OTTE 8-fach Spaltenboden

Dieser Spaltenboden bietet Ihnen den bewährten Qualitätsstandard aller Otte-Produkte.

- Auftrittsbreite 11,5 cm = hohe Sauberkeit

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten