DIN 1045-1
DIN EN 206-1

DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

# OTTE Flächenboden mit 10 to. Achslast

- **einfache Verlegung**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **hohe Stabilität**
- **mit statischem Nachweis**
- **Kunststoffabstandhalter zwischen den Elementen**
- **auch als geschlossene Platte lieferbar**

| | |
|---|---|
| Länge: | 150 - 320 cm (alle 10 cm) |
| Breite: | 50 cm |
| Höhe: | 20 cm |
| Spaltenbreite: | 3,5 cm |
| Gewicht: | 380 kg/m² |
| Auflager: | bis 3,00 m : 15,0 cm<br>ab 3,10 m : 17,5 cm |

**OTTE 10 to.-Achslastboden**

Dieser Boden bietet Ihnen den bewährten Qualitätsstandard aller Otte-Produkte.

- geeignet für Futtertische
- zur Kanalabdeckung für Schwerlastverkehr

**OTTE BETON GmbH**
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten